

## Produktdatenblatt

### migra TFT 32"/42"/46" – IP54/65

Diagonale	32" / 81 cm	42" / 107 cm	46" / 117 cm
-----------	-------------	--------------	--------------

Display			
Nutzbare Bildfläche (h x v)	700 x 396 mm	935 x 527 mm	1022 x 577 mm
Auflösung (Pixel)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Betrachtungswinkel (typisch)	178° H, 178° V	178° H, 178° V	178° H, 178° V
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup> (panel typ.)	500 cd/m <sup>2</sup> (panel typ.)	500 cd/m <sup>2</sup> (panel typ.)
Farben	16,7 Mio. Farben gleichzeitig (full colour)	16,7 Mio. Farben gleichzeitig (full colour)	16,7 Mio. Farben gleichzeitig (full colour)
Hintergrundbeleuchtung	LED	LED	LED
Schutzglasscheibe	entspiegelt	entspiegelt	entspiegelt
Befestigung	VESA 600 x 200mm (8 x M6)	VESA 600 x 200mm (8 x M6)	VESA 600 x 200mm (8 x M6)

Umgebungsbedingungen	
IP Schutzklasse	IP 54 frontseitig, Rest IP40; optional IP 54/65 rundum
Betriebstemperatur	0°C bis + 45°C, optional -20°C bis + 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)

Energiemerkmale	
Spannungsversorgung	115V bis 230V, 50Hz bis 60Hz, optional 24 oder 48VDC

Maße			
B x H x T	ca. 820 x 516 x 121 mm	ca. 1045 x 638 x 144 mm	ca. 1151 x 695 x 144 mm
Gewicht	ca. 30 Kg	ca. 40 Kg	ca. 45 Kg

Farben	
Standardfarbe Gehäuse	RAL 9005 (Tiefschwarz), pulverbeschichtet
Kundenspezifische Farbgebung	Auf Anfrage

## Display mit IPC (integrated Industrial PC)

Lieferung des Displays mit integriertem Industrie-PC

IPC	
Prozessor	Intel® Atom™, Intel® Celeron® oder Intel® Core™ i3/ i5/ i7
HDD	min. 60 GB SSD bis zu 256 GB
RAM	min. 4GB bis zu 8GB
Netzwerk-Adapter Ethernet	1 x 1000
USB 2.0	2x
RS232	(optional)
HDMI	(optional)
Audio Lineout	(optional)
Software vorinstalliert	Optional: - WIN 10 prof. 32-Bit - WIN 10 prof. 64-Bit - WIN 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-Bit - Windows Embedded®

## Display mit Monitor-Elektronik

Monitor zum Anschluss an externe Signalquellen

Anschlüsse	
Eingang	DVI und VGA optional weitere Anschlüsse auf Anfrage

**Optionen**  
 ESG- oder VSG-Scheibe, Wandhalterung, Deckenhalterung, IR-Fernbedienung (nur Monitorvariante), Schutzart IP65, Edelstahlfront, Lautsprecher, tageslichttaugliche Ausführung

